

Przełącznica Panelowa 1U 19" Light V2

NOWOŚĆ - beznarzędziowy montaż adapterów

W ofercie firmy **OPTINE** znajdują się przełącznice panelowe 1U z serii **Fiber Panel Light V2** umożliwiające zakończenie do 48 włókien światłowodowych. Przełącznice są przystosowane do systemu 19" co umożliwia montaż w typowych stojakach i szafach 19". Dostęp do wnętrza przełącznicy jest ułatwiony poprzez w pełni wysuwalną podłogę zamykaną na śruby radełkowane niegubne.

Właściwości

- Panel przedni na stałe zintegrowany z korpusem przełącznicy
- Podwójna blacha adapterpanela - montaż adapterów bez konieczności przykręcania
- Wykonana z blachy o powłoce gr. 1mm pomalowanej proszkowo w kolorze jasno szarym RAL 7035
- Liczne przetłoczenia do przypięcia kabli opaskami zaciskowymi
- 4 wejścia kablowe (w zestawie 2 dławiki PG 13,5)
- Wysuwana szuflada blokowana dwoma śrubami radełkowanymi niegubnymi



Rodzaj przełącznicy	1U
Wymiary [mm]	483x240x44
Materiał	Stal malowana proszkowo RAL7035
Typ złącz	SC, ST, FC, E2000, LC, MU, MTRJ, inne
Typ przedniego panela	Standardowy: 24 SC SX (24E2000, 24LC DX) 24 SC DX (24LC QUAD)
Wersja wyposażenia	STD - pusta przełącznica STD + tacki STD + tacki + adaptory STD + tacki + adaptory + pigtaile (w ofercie pigtaile białe oraz komplety 12 pigtaili kolorowych)

Akcesoria dodatkowe

- Tacki 12/24 spawy
- Uchwyty mocujące pigtaile/patchcordsy
- Dławiki kablowe
- Śruby rackowe