

Mufa światłowodowa DAC MINI GJ-I-6

Mufa światłowodowa DAC MINI I 6 - mała mufa ze spliceholderem na 6 spawów i wejściem na 2 kable. Mufa może być zakopywana w ziemi wraz z kablami DAC lub podwieszana. Hermetyczne zamknięcie zrealizowane za pomocą gumowej uszczelki zabezpiecza spawy światłowodowe przed wpływem niekorzystnych warunków pracy. Idealnie nadaje się do pracy w studzienkach, zasobnikach teletechnicznych, na słupach i ścianach budynków.

Właściwości

Wykonana z tworzywa PC+ABS
 Niewrażliwa na czynniki zewnętrzne
 IP 65
 Hermetyczne zamknięcie
 2 wejścia kablowe
 Spliceholder na 6 spawów
 Uchwyty kabli i centralnych elementów wytrzymałościowych
 Wymiary zewnętrzne: 190x90x25 [mm]
 Waga: 0.17kg



Mufa światłowodowa DAC MINI GJ-I-12

Mufa światłowodowa DAC MINI I 12 - mała mufa ze spliceholderem na 12 spawów. Wraz z mufą oferowany jest kompletny zestaw osprzętu: uszczelnienia, uchwyty kabli, osłonki itp. Mufa może być zakopywana w ziemi wraz z kablami DAC lub podwieszana. Hermetyczne zamknięcie zrealizowane za pomocą gumowej uszczelki zabezpiecza spawy światłowodowe przed wpływem niekorzystnych warunków pracy. Idealnie nadaje się do pracy w studzienkach, zasobnikach teletechnicznych, na słupach i ścianach budynków.

Właściwości

- Wykonana z tworzywa PC+ABS
- Niewrażliwa na czynniki zewnętrzne
- IP 65
- Hermetyczne zamknięcie
- 4 wejścia kablowe po obu stronach mufy
- Tacka na 12 spawów
- Uchwyty kabli i centralnych elementów wytrzymałościowych
- Wymiary zewnętrzne: 300x100x42 [mm]
- Waga: 0.5kg



Mufa światłowodowa DAC MINI GJ-F-24

Mufa światłowodowa DAC MINI F 24 - mufa z tacką na 24 spawy. Wraz z mufą oferowany jest kompletny zestaw osprzętu: uszczelnienia, uchwyty kabli, osłonki itp. Mufa może być zakopywana w ziemi wraz z kablami DAC lub podwieszana. Hermetyczne zamknięcie zrealizowane za pomocą gumowej uszczelki zabezpiecza spawy światłowodowe przed wpływem niekorzystnych warunków pracy. Idealnie nadaje się do pracy w studzienkach, zasobnikach teletechnicznych, na słupach i ścianach budynków.

Właściwości

Wykonana z tworzywa PC+ABS
Niewrażliwa na czynniki zewnętrzne
IP 65
Hermetyczne zamknięcie
4 wejścia kablowe po obu stronach mufy
Tacka na 24 spawy
Metalowe uchwyty kabli
Wymiary zewnętrzne: 210x205x50 [mm]
Waga: 1kg

