

Mufoprzełącznica FTTx MD-48

Mufoprzełącznica FTTx MD-48 jest mufą nasłupową wyposażoną w 50 portów wlotu/wylotu. Jest stosowana do ochrony zakończeń i rozgałęzień kabli światłowodowych i nadaje się zarówno do instalacji na ścianach, słupach jak i w studniach telekomunikacyjnych. Oferuje tacki spawów umożliwiające sprawną instalację oraz zmagazynowanie dużej ilości włókien. Dodatkowo umożliwia montaż splitterów PLC w obudowie steelbox lub ABS. Posiada adapterpanel na 48 adapterów SC SX.

Właściwości

- Wykonana z tworzywa ABS
- Hermetyczne zamknięcie (gumowa uszczelka i zamek z kluczykiem)
- Klasa szczelności IP67
- 48 wejść $\varnothing 5\text{mm}$ + 2x $\varnothing 20\text{mm}$ (PG) / 2x $\varnothing 18\text{mm}$ (oval)
- Możliwość umieszczenia 48 spawów
- Uchylny adapterpanel i tacki spawów
- Organizator tub
- Metalowe uchwyty centralnego elementu
- Uchwyty kabla
- Wymiary zewnętrzne: 380x360x140[mm]
- Waga: 1,8kg



Akcesoria dodatkowe

**Opaski metalowe do
montażu na słupie**

