

Przełącznica ścienna PFX Kompaktowa przełącznica – nawet 48portów (dla LC)

Przełącznica światłowodowa ścienna PFX - max 24porty (12SCDX). Niewielkie rozmiary, kilka opcji wyposażenia, zamykanie na kluczyk czyni ten produkt bardzo uniwersalnym. Możliwość stosowania kabli Easy Access, montaż splitterów PLC do 1x32.

Właściwości

Materiał: Stal malowana proszkowo RAL7035
Drzwiczki zamykane na kluczyk
Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,2mm
Przetłoczenia do mocowania kabli wewnątrz skrzynki
Wejścia/wyjścia kablowe w każdym rogu przełącznicy
Odkręcany adapterpanel ułatwiający spawanie



Wymiary: wys. x szer. x gł. [mm]	275x165x60
Max. ilość portów kablowych	4
Max. ilość portów światłowodowych	48 (porty LC)
Max. liczba tacek (12/24 spawy)	4 (bez adapterpanela), 3 z adapterpanelami 12SC SX, 2 z adapterpanelami 12SC Duplex
Rodzaje portów światłowodowych	12xSC/E2000 simplex/LCDX 12xSC duplex/LC quad
Dostępne konfiguracje	PFX - 12SCSX/12 – 12portów SCSX, tacka na 12 spawów PFX - 12SCSX/24 – 12portów SCSX, tacka na 24 spawy PFX - 12SCDX/24 – 12portów SCDX (24włókna), tacka na 24 spawy PFX - 12SCDX/48 – 12portów LCQuad(48włókien), 2 x tacka na 24 spawy PFX - x/12-96 – mufa do zastosowań wewnętrznych max. 96spawów PFX - 1 + 16SCDX - 1 port SCSX + 16 portów 16SCDX, idealny do splitterów 1x32

Akcesoria standardowe

- Tacki 12/24 spawy
- Zaślepki gumowe
- Uchwyty mocujące pigtaile/patchcordsy
- Dławik kablowy PG16