

Szafka budynkowa SMT 32 V2

Szafka budynkowa SMT 32 V2 to dwusekcyjna przełącznica światłowodowa pozwalające na zakończenie do 96 włókien. Składa się z części komutacyjnej i części liniowej oddzielonych od siebie panelem komutacyjnym. Każda z części posiada drzwiczki z zamkiem. Możliwość stosowania kabli Easy Access, montaż splitterów PLC 1x4 do 1x64.

Właściwości

Materiał: Stal malowana proszkowo RAL7035
Drzwiczki ustawione w zawiasach i zamykane na zamek
Wymienne zaślepki portów kablowych
Wykonane z blachy stalowej o grubości 1mm
Przetłoczenia do mocowania kabli wewnątrz skrzynek
Wejścia/wyjścia kablowe na dole i górze przełącznicy



Rodzaj przełącznicy	SMT 32 V2 48SCDX	SMT 32 V2 60SCSX
Wymiary: wys. x szer. x gł. [mm]	530x300x130	
Max. ilość portów kablowych	6	
Max. Ilość portów światłowodowych	48 SCDX	60 SCSX
Max. liczba tacek (24 spawy)	3	
Rodzaje paneli komutacyjnych	48xSCDX/LCQuad	60xSC/E2000 simplex/LCDX

Akcesoria standardowe

- Dławiki kablowe M16
- Kołki montażowe
- Opaski kablowe
- Zaślepki z portem kablowym i portem owalnym
- Zaślepki owalne na patchcordy
- Zaślepki pełne