

Miernik PON J2313

Miernik PON J2313 jest przeznaczony do sieci FTTx, zarówno do testowania i oszacowania sygnałów PON w tym samym czasie, ale również normalnego pomiaru mocy i lokalizacji uszkodzeń. Jest to użyteczne i istotne narzędzie do budowy i utrzymania projektów PON.

Właściwości:

- Automatyczna funkcja kalibracji
- Automatyczna funkcja wyłączania
- Jednoczesny pomiar na trzech długościach fal - 1310, 1490 i 1550nm
- Wbudowany miernik mocy - OPM
- Wbudowany wizualny lokalizator uszkodzeń - VFL
- 3-kolorowe diody sygnalizujące LED
- Możliwość zapisania do 1000 pomiarów w pamięci urządzenia
- Przesyłanie danych za pomocą kabla USB i generowanie raportów



1310 upstream measurement	
Pass Zone(nm)	1260~1360
Isolation @1490/1550nm(dB)	>40
Measurement Range (dBm)	-40~+10
1490nm downstream measurement	
Pass Zone(nm)	1470~1505
Isolation @1310/1550nm(dB)	>40
Measurement Range (dBm)	-40~+10
1550nm downstream measurement	
Pass zone (nm)	1535~1570
Isolation @1310/1490nm(dB)	>40
Measurement Range (dBm)	-40~+25
Optical Power Meter Module:	
Linearity(dB)	±0.1
Measurement Range(dBm)	-70~+6
VFL Module	
Output Power(mW)	>0.5mw
Wavelength(nm)	650nm
General Information	
Detector Type	InGaAs
Optical Connector	FC/SC/ST Interchangeable/2.5 universal adapter
Fiber Type	SM 9/125um
Measurement Unit	dB/dBm/xW
Resolution (dB)	0.01
Power Supply	3 AA1.5V battery
Operation Temperature(°C)	-10°C~ +60°C
Weight	425g

