

Mufoprzełącznica światłowodowa hermetyczna **GJ-LD 36SCSX**

Mufoprzełącznica światłowodowa hermetyczna LD 36SCSX - średniej wielkości mufa optymalna dla ilości spawów od 24 do 96, która została wyposażona w adapterpanel na 36 adapterów SC simplex. Dzięki niemu możliwe jest użycie gotowych kabli zakończonych złączami i szybkie wpięcie ich w mufie bezpośrednio do adapterów.

Wraz z mufą oferowany jest kompletny zestaw osprzętu: uszczelnienia, uchwyty kabli, uchwyt do montażu mufy do ściany i na słupie. Mufa jest instalowana w pozycji pionowej, a uszczelnienie portów kablowych zapewniają dławnice i system uszczelek. Hermetyczne zamknięcie zrealizowane za pomocą gumowej uszczelki zabezpiecza spawy światłowodowe przed wpływem niekorzystnych warunków pracy. Idealnie nadaje się do pracy w studzienkach i zasobnikach teletechnicznych.

Właściwości

Wykonana z tworzywa ABS

Hermetyczne zamknięcie

Klasa szczelności IP67

36 portów na adaptery SC simplex

4 wejścia $\varnothing 18\text{mm}$ i 1 $\varnothing 38\text{mm}$ (może pełnić rolę wejścia owalnego)

Możliwość umieszczenia 96 spawów (4x24)

Organizator tub

Metalowe uchwyty centralnego elementu

Uchwyty kabla

Wymiary zewnętrzne: 520 x $\varnothing 150$ [mm] (wys. x szer.)

Waga: 5kg



Standardowe wyposażenie

