

Mufoprzełącznica FTTx MD-24

Mufoprzełącznica FTTx MD-24 jest mufą nasłupową wyposażoną w 25/26 portów wlotu/wylotu. Jest stosowana do ochrony zakończeń i rozgałęzień kabli światłowodowych i nadaje się zarówno do instalacji na ścianach, słupach jak i w studniach telekomunikacyjnych. Oferuje tackę spawów umożliwiającą sprawną instalację oraz zmagazynowanie dużej ilości włókien. Dodatkowo umożliwia montaż splitterów PLC w obudowie steelbox.

Posiada adapterpanel na 24 adaptory SC SX.

Do wyboru wersja z 2 dławikami PG16 lub portem OVAL.

Właściwości

- Wykonana z tworzywa ABS
- Hermetyczne zamknięcie (gumowa uszczelka i zamek z kluczykiem)
- Klasa szczelności IP67
- 24 wejścia $\varnothing 5\text{mm}$ + 2x $\varnothing 20\text{mm}$ (PG) / 1x $\varnothing 20\text{mm}$ (oval)
- Możliwość umieszczenia 24 spawów
- Uchylna taca spawów
- Organizator tub
- Metalowe uchwyty centralnego elementu
- Uchwyty kabla
- Wymiary zewnętrzne: 310x270x95[mm]
- Waga: 1,5kg



Akcesoria dodatkowe

Opaski metalowe do montażu na słupie



Uchwyt do montażu na stelażu zapasu kabla

